

Mail-Server: Procmail: Beispiele für Filterung

Die globalen Filterregeln für `procmail` befinden sich in `/etc/procmailrc`. Jeder reale Unix-User kann aber eigene Filterregeln in der `~/.procmailrc` definieren.

Anfang:

Ein guter Anfang ist es immer erstmal alle wichtigen Environment-Variablen zur Verfügung zu stellen:

```
SHELL=/bin/sh
PATH=/var/qmail/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
HOME=/var/qmail/mailnames/DOMAIN/USER
MAILDIR=$HOME/Maildir/new
LOGFILE=$HOME/procmail.log
VERBOSE=off
```

Die meisten dienen nur dazu *vorhanden* zu sein. Denn es hängt immer davon ab, in welchem Kontext `procmail` aufgerufen wird.

Die Parameter `LOGFILE` und `VERBOSE` dienen hingegen wirklich einem realen Zweck:

Damit kann man gut nachverfolgen, ob die Einstellungen auch wirklich funktionieren.

Beispiele:

Sortierung nach Absender:

```
:0 w
* ^From:.*user_tux
/pfad/zum/maildir
```

Sortierung nach Betreff:

```
:0 w
* ^Subject:.*betreff_xy
/pfad/zum/maildir
```

Sortierung nach Empfänger:

```
:0 w
* ^TO.*user_x
/pfad/zum/maildir
```

Nachrichten verwerfen:

```
:0
* ^Subject:.*betreff_xyz
/dev/null
```

Nachrichten ab einer bestimmten Größe verwerfen:

```
:0
* > 100000 #byte-Angabe
/dev/null
```

Nachrichten weiterleiten:

```
:0
* ^From:.*user_xy
!tux@home.tdl
```

Nachrichten durchsuchen:

```
:0 B
* ^.*suchwort
```

Natürlich kann man mehrere Regeln auch verknüpfen:

```
:0 w
* ^Subject:.*betreff_x|^To:.*user_tux|^From:.*domain.tld
```

Nachricht an ein eigenes Script überreichen und bei Fehler an Email weiterleiten:

```
:0 wc
* ? ./mein_script.pl
! email @ empfänger.de
```

Mail-Server: Procmail: Beispiele für Filterung

Weitere Informationen:

- Manpage von Procmail: [man procmail](#)
- Manpage der procmailrc: [man procmailrc](#)
- Beispiele für Procmail: [man procmailex](#)

Eindeutige ID: #1197

huschi

2008-04-08 17:19