Mail-Server: SpamAssassin: Parameter Änderungen

Änderungen von Config-Parametern

Über die Zeit haben sich einige Parameter von SpamAssassin in der Konfiguration geändert. Welche bei welcher Version wirklich vorhanden sind, erhält man am besten mit einem Blick in die Manpage:

```
man Mail::SpamAssassin::Conf
```

Ob in der eigenen local.cf alle Parameter korrekt gesetzt sind, kann man mit der Selbst-Diagnostik von SpamAssassin erfahren:

```
spamassassin --lint
```

Was in der Manpage leider nicht steht, ist, wie sich die Parameter geändert haben und welche man anstelle der Alten nutzen muß. Dafür ist folgende Übersicht gedacht:

Eine Übersicht:

Version 2.x Version 3.0 Funktion

```
rewrite_subject
```

rewrite_header Subject ***SPAM***
SA soll bei Spam den Subject ergänzen

```
spam_level_char
```

add_header all Level _STARS(*)_

Die Headerzeile X-Spam-Level

(Hier kann statt dem *

soll ergänzt werden. ein beliebiges Zeichen eingesetzt werden)

auto_learn

bayes_auto_learn

Erkannte Spam und Ham sollen automatisch in die Bayes-Datenbank übernommen werden.

Mail-Server: SpamAssassin: Parameter Änderungen

use_terse_report

remove_header all Report

Der Report-Header X-Spam-Status

wird seit 3.0 immer gesetzt. Daher steht hier lediglich, wie mar

Eindeutige ID: #1221

huschi

2007-04-11 10:55