Mail-Server: ISPConfig & MailScanner: DEFANGED abstellen/einschränken

Problem:

Mit der std. Einstellung des MailScanner (bei ISPConfig mitgeliefert und mit einer Option bei dem User aktivierbar) werden viele Email-Anhänge mit einen `DEFANGED` markiert.

Z.B. `Email.19462DEFANGED-eml` oder `WordDoc.8463DEFANGED-doc`.

Dadurch wird verhindert, dass man sie direkt mit Doppelklick öffnen kann.

Sehr ärgerlich für Leute, die häufiger Office-Dateien hin und her schicken. Oder Email-Weiterleitungen können ebenfalls nur umständlich gelesen werden.

Lösung:

Es gibt zwei Lösungsansätze:

a) MailScanner deaktivieren.

Eine nicht wirklich zu empfehlende Möglichkeit, da der MailScanner auch viel Gutes tut.

b) Die gewünschten Datei-Extensions aus der Defanged-Liste entfernen:

Global für alle *neuen* Mail-User:

In der Datei `/root/ispconfig/isp/conf/html-trap.rc.master` nach `MANGLE_EXTENSIONS='html?|exe` (bei mir in Zeile 694) suchen.

Hier können nun die entsprechenden Extensions gelöscht werden: z.B. `do[ct]|` für MS-Word-Dateien, `xl[swt]|` für MS-Excel, etc. Insbesondere `eml|` für Email-Weiterleitungen sollte hier entfernt werden.

Hinweis: Immer darauf achten, dass das Oder-Zeichen `|` mit entfernt wird!

Damit es auch bei bereits aktiven Email-Accounts geht, müssen diese einzeln behandelt werden:

Die Datei `/var/www/www.DOMAIN.TLD/user/webXY_USER/.html-trap.rc` ist die angelegte Kopie der o.g. Datei im Benutzer-Verzeichnis. Hier einfach genauso verfahren.

(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=11&id=372&artlang=de

Der Effekt ist direkt ohne Neustart irgendwelcher Dienste sichtbar.

Eindeutige ID: #1366
huschi
2009-09-04 10:40

(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=11&id=372&artlang=de