Plesk: Plesk 7&8: Speicher optimieren

Problem:

Plesk (in den Versionen 7 und 8) belegt mit seinem Apache1-HTTP-Server (`psa/admin/bin/httpsd`) einiges an Speicher, da er bis zu 10 Child-Prozesse hat.

(Ab Plesk 9 kommt der schmalere Lighttpd zum Einsatz, der von Hause aus ein besseres Speichermanagement mit sich bringt.)

Lösung:

Hinter dem Plesk-Programm `httpsd` versteckt sich ein Apache 1.3. Seine Konfiguration liegt unter `/usr/local/psa/admin/conf/httpsd.conf` bzw. `/opt/psa/admin/conf/httpsd.conf`.

Wir reduzieren die Childs anhand der entsprechenden Einstellung in o.g. Datei:

```
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 2
StartServers 1
MaxClients 10
```

Diese Einstellungen reichen für gelegentliche Nutzung von Plesk vollkommen aus. Bei intensivere Nutzung (z.B. bei vielen Kunden) sollte die std. Einstellung bestehen bleiben.

Eindeutige ID: #1224
huschi
2010-08-25 09:27

(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=25&id=231&artlang=de