Plesk: Plesk/Qmail: SpamAssassin auch ohne Lizenz

Problem:

Nicht jede Plesk-Installation (vorallem Ältere) hat eine Lizenz für das Plesk-SpamAssassin-Modul.

Lösung:

Wenn auf den Zusatz mit dem Viren-Scanner ClamAV verzichtet werden kann, muß auch nicht unbedingt Qsheff oder qscanq installieren. Einfach nur `qmail-queue` umbenennen, ein eigenes Script statt dessen installieren, welches `spamc` aufruft und danach das umbenannte `qmail-queue`.

Im Einzelnen sieht es folgendermaßen aus:

```
#es ist nicht wirklich nötig, wäre aber sicherer qmail anzuhalten
/etc/init.d/qmail stop

#ins passende Verzeichnis hüpfen:
cd /var/qmail/bin
#Backup der qmail-queue anlegen:
mv qmail-queue qmail-queue.orig

#neue qmail-queue mit spamc-Aufruf erstellen:
echo '#!/bin/sh' ›qmail-queue
echo '/usr/bin/spamc | /var/qmail/bin/qmail-queue.orig' ››qmail-queue
chmod +x qmail-queue

#evtl. qmail wieder starten
/etc/init.d/qmail start
```

Und schon gehen alle Emails durch SpamAssassin.

Erweiterung:

Falls es stört, daß auch Emails nach extern erst durch den SpamAssassin gejagt werden, kann das `qmail-queue`-Script leicht verändern:

```
#!/bin/bash
if [ -z $USER ] ; then
  /usr/bin/spamc | /var/qmail/bin/qmail-queue.orig
else
  /var/qmail/bin/qmail-queue.orig
fi
```

Eindeutige ID: #1234

(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=25&id=241&artlang=de

huschi
2007-05-15 23:19

(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>