

sendmail: SuSE: Wo ist die sendmail.mc?

Problem:

Häufig will man eine kleine Änderung in die `sendmail.mc` einbauen, wie z.B. SpamAssassin als Milter, etc. Aber in `/etc/mail/` findet man keine brauchbare `sendmail.mc`.

Erklärung:

SuSE hat keine reelle `sendmail.mc`. Die `.mc` wird on the fly vom Script `/sbin/conf.d/SuSEconfig.sendmail` aus diversen Einstellungen aus den Dateien `/etc/rc.config` und `/etc/rc.config.d/sendmail.rc.config` (für SuSE älter als 8.0) oder `/etc/sysconfig/sendmail` (für SuSE ab 8.0) gebildet.

Diese `.mc` wird nur temporär erzeugt, daraus die `/etc/sendmail.cf` compiliert und dann wieder gelöscht.

Lösung:

- Man findet alle nötigen Einstellungen in den oben genannten Dateien.
- Mit den vorhandenen Dateien `/etc/mail/linux.mc` (oder `/etc/mail/linux.nullclient.mc`) kann man auch schnell eine eigene `.mc` erstellen. Beide enthalten ausreichend viele Kommentare zur Verständnis.
- Um die temporär erzeugte `.mc` abzufangen, kann man den Löschbefehl in der Datei `/sbin/conf.d/SuSEconfig.sendmail` auskommentieren.

In allen Fällen muß ab dann die `.cf` per Hand erstellt werden:

```
m4 /etc/my.sendmail.mc > /etc/sendmail.cf
```

Daraufhin muß sendmail nur einmal die Config neu einlesen: `rcsendmail reload`.

Damit SuSEconfig in Zukunft die Finger von der eigenen `sendmail.cf` läßt, sollte folgender Schritt beachtet werden:

Für SuSE älter als 8.0:

In `/etc/rc.config.d/sendmail.rc.config` muß folgende Variable gesetzt werden:

```
SENDMAIL_TYPE = no
```

sendmail: SuSE: Wo ist die sendmail.mc?

Für SuSE ab 8.0:

Hier muß im Script `/sbin/conf.d/SuSEconfig.sendmail` direkt am Anfang ein `exit` eingefügt werden.

Eindeutige ID: #1157
huschi
2006-04-27 22:04