

Postfix: Postfix: Mail-Queue bearbeiten

Problem:

Manchmal will man etwas Einfluß auf die Mail-Queue haben

Lösungen:

[Webmin](#)

Eine einfache klicki-bunti-Lösung!

Das Webmin-Postfix Modul ist standardmäßig installiert und bietet eine gute Oberfläche zum verwalten der Mail-Queue

Commandozeile

Aber es geht auch in der Commandozeilen:

```
#Mail-Queue ansehen (sicherheitshalber mit less):
```

```
mailq | less
```

```
#Anzahl der Mails in der Queue:
```

```
mailq | egrep '^--'
```

```
#gesamte Mail-Queue löschen:
```

```
postsuper -d ALL
```

```
#einzelne Mails aus der Queue löschen:
```

```
mailq | less
```

```
#die entsprechende queue_id merken/kopieren
```

```
postsuper -d ID
```

```
#Trickreicher wird es wenn man alle Emails von oder zu einer Adresse löschen möchte:
```

```
mailq | tail +2 | awk 'BEGIN { RS = "" } / user@huschi\.net$/ { print $1 } ' \
| tr -d '!' | postsuper -d -
```

```
#oder auch so:
```

```
for i in `mailq | egrep "[0-9A-F]" | grep 'MAILER-DAEMON' | cut -c1-12 | sed s/\*//g` ;
\
do echo "delete msg: $i" ; postsuper -d $i ; done
```

Experten feeling...

Postfix erlaubt aber noch weitere Späße mit Mails in der Queue. Z.B. besitzt es die Fähigkeit Emails

Postfix: Postfix: Mail-Queue bearbeiten

auf "hold" zu legen. Damit verbleiben die Emails in der Queue und werden nicht automatisch weiter verarbeitet:

```
#alle Mails auf "hold":  
postsuper -h ALL
```

```
#einzelne Mails auf "hold":  
postsuper -h ID
```

```
#alle Mails von "hold" wieder releasen:  
postsuper -H ALL
```

```
#einzelne Mails releasen:  
postsuper -H ID
```

Wenn man mal zuviele Emails auf der Halde liegen hat, möchte man eventuell, daß Postfix nun mal anfängt auszuliefern:

```
postqueue -f
```

Verwandte Links:

- [Qmail: Mail-Queue verwalten](#)
- [Über meinen Server werden Spam's verschickt!](#)

Eindeutige ID: #1270
huschi
2008-08-04 15:47