Qmail: qmail: Die Mail-Queue wird nicht abgearbeitet

Problem:

Frische Mails landen zwar in der Mail-Queue, werden aber nicht abgearbeitet. Erst ca. 30 Minuten später werden diese Mails verschickt. (Kann im Logfile klar nach vollzogen werden.)

Erklärung:

`qmail-queue` und `qmail-send` kommunizieren mittels eine benannten Pipe namens `/var/qmail/queue/lock/trigger`. Wenn diese Pipe verstopft ist, beachtet `qmail-send` neue Nachrichten für etwa eine halbe Stunde nicht.

Lösung:

a) Entweder im Quellverzeichnis make check aufrufen.

b) Oder die Named-Pipe per Hand erstellen, so das sie wie folgt aussieht:

```
prw--w--w- 1 qmails qmail 0 Jul 5 21:25 /var/qmail/queue/lock/trigger
```

Vorallem das `p`, der Schreibzugriff für alle und die Benutzter/Gruppe müssen entsprechend gesetzt sein.

Beispiel:

```
mkfifo -m 622 /var/qmail/queue/lock/trigger
chown qmails:qmail /var/qmail/queue/lock/trigger
```

Eindeutige ID: #1179
huschi
2007-12-06 11:47

(c) 2025 huschi <huschi@huschi.net>
URL: https://www.huschi.net/index.php?action=artikel&cat=5&id=180&artlang=de